

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
ø60mm

63569



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Orientável através de rotação horizontal de 20°.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		460lm	410lm
Eficiência		82lm/W	59lm/W
LOR		-	89%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,53Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560290H