

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø54mm

63574



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Orientável através de rotação horizontal de 20° e rotação vertical de 330°.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		440lm	200lm
Eficiência		79lm/W	29lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,58Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59039** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)  
155x18mm
- 59040** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)  
155x20mm
- 59041** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)  
155x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312H