

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63611



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,8W	12,3W
Fluxo		1360lm	790lm
Eficiência		139lm/W	64lm/W
LOR		-	58%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H