

9,8W / 790lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63617



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 9,8W         | 12,3W     |
| Fluxo      |       | 1360lm       | 790lm     |
| Eficiência |       | 139lm/W      | 64lm/W    |
| LOR        |       | -            | 58%       |
| UGR        |       | -            | <10       |



Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação



Peso  
0,58Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com