

21W / 1950lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
911mm

63838



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		21W	25,6W
Fluxo		2580lm	1950lm
Eficiência		123lm/W	76lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13

Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação

Peso
1,8Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessórios de suspensão

54034 Base transparente

ø60x35mm