

90W / 4600lm / 4000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2895mm

64066



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusores em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e indireta.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	90W	130W
Fluxo	11500lm	4600lm
Eficiência	128lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
14Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base
Ø60x37mm