

126W / 6600lm / 4000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2895mm

64115



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | 126W | 180W |
| Fluxo | 16400lm | 6600lm |
| Eficiência | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | - | 40% |
| UGR | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
14Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm