

**MGB**  
**Made-to-measure**

**45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1485mm**

64116



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspensão indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>5750lm</b>	<b>2300lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>128lm/W</b>	<b>35lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>40%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>



Ângulo de abertura  
**Diffuse indirect**

## Aplicação



Peso  
7Kg



## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

**56051** Clear base DALI

Ø60x35mm

**54081 Aluminium base DALI**

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com