

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64146



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45+90W		65+130W
Fluxo	4250+8500lm		1700+3400lm
Eficiência	94lm/W		26lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
14Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base  
Ø60x35mm

54080 Aluminium base  
Ø60x37mm