

45+90W / 2300+4600lm / 4000K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64162



Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência | | 45+90W | 65+130W |
| Fluxo | | 5750+11500lm | 2300+4600lm |
| Eficiência | | 128lm/W | 35lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |



Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação



Peso
14Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm
54080 Aluminium base
Ø60x37mm