

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64170



Design: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.  
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.  
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K       | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| Potência   | 45+90W      |              | 65+130W     |
| Fluxo      | 4250+8500lm |              | 1700+3400lm |
| Eficiência | 94lm/W      |              | 26lm/W      |
| LOR        | -           |              | 40%         |
| UGR        | -           |              | <25         |



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
14Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com