

63+126W / 3300+6600lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64183



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.


Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63+126W	90+180W	
Fluxo	8200+16400lm	3300+6600lm	
Eficiência	130lm/W	37lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
14Kg



### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

### Obrigatório

54034 Clear base  
Ø60x35mm

54080 Aluminium base  
Ø60x37mm