

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø45mm

64470



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência | 5,6W | 7W |
| Fluxo | 480lm | 215lm |
| Eficiência | 86lm/W | 31lm/W |
| LOR | - | 45% |
| Condição de funcionamento | - | 230Vac |




Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação



Peso
0,27Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com