

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium
41° / ø45mm

64532

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 48Vdc



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência | 5,6W | 7W |
| Fluxo | 460lm | 350lm |
| Eficiência | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | - | 76% |
| Condição de funcionamento | - | 48Vdc |



Ângulo de abertura
Medium 41°

Aplicação

Peso
0,27Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft
ø35x2mm