

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64532

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 48Vdc



| LED 3000K                 | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência                  | 5,6W         | 7W        |
| Fluxo                     | 460lm        | 350lm     |
| Eficiência                | 82lm/W       | 50lm/W    |
| LOR                       | -            | 76%       |
| Condição de funcionamento | -            | 48Vdc     |



Ângulo de abertura  
Medium 41°

Aplicação

Peso  
0,27Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft  
ø35x2mm