

23+45W / 1150+2300lm / 4000K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm

64554



Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência   |       | 23+45W       | 33+65W      |
| Fluxo      |       | 2875+5750lm  | 1150+2300lm |
| Eficiência |       | 127lm/W      | 35lm/W      |
| LOR        |       | -            | 40%         |
| UGR        |       | -            | <25         |

Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação

Peso  
7Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

## Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com