

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64561

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 21W          | 26W       |
| Fluxo      |       | 3230lm       | 2185lm    |
| Eficiência |       | 154lm/W      | 84lm/W    |
| LOR        |       | -            | 68%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
4,5Kg



Ø407



## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

## Obrigatório

59077 Acessório de encastramento  
Ø398x498x114mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação