

7,3W / 370lm / 2700K / On/Off / Elliptical  
longitudinal / 900mm

64648



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em vidro transparente.

Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandeamento.

Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

\*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 7,3W         | 9,1W      |
| Fluxo      |       | 700lm        | 370lm     |
| Eficiência |       | 96lm/W       | 41lm/W    |
| LOR        |       | -            | 53%       |
| UGR        |       | -            | -         |



Ângulo de abertura  
Elliptical  
longitudinal

Aplicação



Peso  
7,2Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

#### Opcional

59082 Acessório de montagem