

3,7W / 315lm / 3000K / On/Off / Flood 42° /
ø50mm

64736



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	3,7W
Fluxo	395lm	315lm	315lm
Eficiência	107lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	80%	80%
UGR	-	<16	<16



Ângulo de abertura
Flood 42°

Aplicação



Peso
0.08Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
● .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de
materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são
fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83