

3,7W / 330lm / 3500K / Medium 26° /  
ø50mm

64738



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 100mA



| LED        | 3500K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 3,7W         | 3,7W      |
| Fluxo      |       | 410lm        | 330lm     |
| Eficiência |       | 111lm/W      | 89lm/W    |
| LOR        |       | -            | 80%       |
| UGR        |       | -            | <13       |



Ângulo de abertura  
Medium 26°

Aplicação



Peso  
0.08Kg



Ø45



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de  
materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são  
fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83