




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.  
Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 180mA / 100mA



 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	685lm / 380lm	555lm / 310lm
Eficiência	102lm/W	83lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura  
Spot 20°

Aplicação



Peso  
0.21Kg



Ø65



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59093** Driver On/Off [180mA]  
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]  
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]  
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]  
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]  
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]  
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59069** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59070** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59071** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm
- 59151** Louvre  
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser  
ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83