




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.
Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 180mA / 100mA




 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	685lm / 380lm	555lm / 310lm
Eficiência	102lm/W	83lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação



Peso
0.21Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
● .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59093** Driver On/Off [180mA]
147x43x30mm
59092 Driver On/Off [100mA]
92x28x21mm
59095 Driver DALI [180mA]
144x30x21mm
59094 Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
59097 Driver Phase-Cut [180mA]
102x49x29mm
59096 Driver Phase-Cut [100mA]
122x41x23mm
59099 Driver 1-10V [180mA]
130x30x20mm
59098 Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59134** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
140x82x16,5mm
59135 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
140x82x19,5mm
59151 Louvre
ø35x4mm
59152 Elliptical diffuser
ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83