

**Go
Square**

**3,7W / 315lm / 3000K / Medium 26° /
50x50mm**

64799



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W		3,7W
Fluxo	395lm		315lm
Eficiência	107lm/W		85lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13



Ângulo de abertura
Medium 26°


Aplicação



Peso
0.08Kg



45x45



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83