

# Go Square

**3,7W / 330lm / 3500K / Medium 26° /  
50x50mm**

64802



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

**Sistema de encastre através de molas de fixação.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 100mA



 <b>LED</b>	<b>3500K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>3,7W</b>		<b>3,7W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>410lm</b>		<b>330lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>111lm/W</b>		<b>89lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>80%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;13</b>



Ângulo de abertura  
**Medium 26°**

## Aplicação



Peso  
**0.08Kg**



45x45



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83