




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 180mA / 100mA



 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	685lm / 380lm	555lm / 310lm
Eficiência	102lm/W	83lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura
Spot 20°



Peso
0.21Kg



- Obrigatório

147x43x30mm

92x28x21mm

144x30x21mm

144x30x21mm

102x49x29mm

122x41x23mm

59099 Driver

130x30x20mm

59098 Driver 1

130x30x20mm

100% CO₂ LEAKAGE

Optional

59151 Louvre

ø35x4mm

59152 Elliptical diffuser

ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem

Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83