

**Go  
Square**

**6,7W / 3,4W / 855lm / 425lm / 3000K / Flood  
48° / 75x75mm**

64813




Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

**Sistema de encastre através de molas de fixação.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 200mA / 100mA



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	
Fluxo	1055lm / 530lm	855lm / 425lm	
Eficiência	157lm/W	128lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<19	



Ângulo de abertura  
**Flood 48°**

## Aplicação



Peso  
**0.21Kg**



65x65



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

**59101** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59100** Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

**59103** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59102** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59105** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59107** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

**59106** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59151** Louvre

ø35x4mm

**59152** Elliptical diffuser

ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta

Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-30G10FB-C-83