




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 180mA / 100mA



	3500K	Fonte de Luz	Luminária
	Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
	Fluxo	705lm / 390lm	570lm / 320lm
	Eficiência	105lm/W	85lm/W
	LOR	-	81%
	UGR	-	<16



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação



Peso
0.21Kg



- Obrigatório

59093 Driver On/Off [180mA]

147x43x30mm

59092 Driver On/Off [100mA]

92x28x21mm

59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

59099 Driver 1-10V [180mA]

130x30x20mm

59098 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Optional

59151 Louvre

ø35x4mm

59152 Elliptical diffuser

ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83