

3,7W / 285lm / 2700K / Medium 26° /  
ø50mm

64820



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 100mA

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	3,7W
Fluxo	375lm	285lm	285lm
Eficiência	101lm/W	77lm/W	77lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<10	<10

Ângulo de abertura  
Medium 26°

Aplicação

Peso  
0.08Kg

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de  
materiais, por favor, contacte: support@om-light.comA garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são  
fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83