



Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,7W	3,7W
Fluxo		395lm	300lm
Eficiência		107lm/W	81lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Flood 42°

Aplicação



Peso
0.08Kg



Ø45



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59150 Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83