

3,7W / 310lm / 3500K / Medium 26° /  
ø50mm

64826



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 100mA

LED	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,7W	3,7W
Fluxo		410lm	310lm
Eficiência		111lm/W	84lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Medium 26°

Aplicação

Peso  
0.08Kg



Ø45



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59150** Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83