




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 400mA / 200mA




	3000K	Fonte de Luz	Luminária
	Potência	14W / 7W	14W / 7W
	Fluxo	2320lm / 1160lm	1755lm / 880lm
	Eficiência	166lm/W	125lm/W
	LOR	-	76%
	UGR	-	<13



Ângulo de abertura  
Flood 42°

Aplicação



Peso  
0.37Kg



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

**59117** Driver On/Off [400mA]

147x43x30mm

**59116** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59119** Driver DALI [400mA]

144x30x21mm

**59118** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59121** Driver PhaseCut [400mA]

111x22x52mm

**59120** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59123** Driver 1-10V [400mA]

163x30x21mm

**59122** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-30G20FB-C-83