





Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 400mA / 200mA



 3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W / 7W	14W / 7W
Fluxo	2320lm / 1160lm	1755lm / 880lm
Eficiência	165lm/W	125lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13




Ângulo de abertura
Flood 42°

Aplicação



Peso
0.37Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59117 Driver On/Off [400mA]

147x43x30mm

59116 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59119 Driver DALI [400mA]

144x30x21mm

59118 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59121 Driver PhaseCut [400mA]

111x22x52mm

59120 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59123 Driver 1-10V [400mA]

163x30x21mm

59122 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-35G20FB-C-83