




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 300mA / 150mA



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|----------------|----------------|
| Potência | | 10W / 5W | 10W / 5W |
| Fluxo | | 1555lm / 780lm | 1165lm / 585lm |
| Eficiência | | 156lm/W | 117lm/W |
| LOR | | - | 75% |
| UGR | | - | <10 |



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação

Peso
0.37Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59109 Driver On/Off [300mA]

147x43x30mm

59108 Driver On/Off [150mA]

147x43x30mm

59111 Driver DALI [300mA]

144x30x21mm

59110 Driver DALI [150mA]

144x30x21mm

59113 Driver PhaseCut [300mA]

102x51x30mm

59112 Driver PhaseCut [150mA]

102x49x29mm

59115 Driver 1-10V [300mA]

130x30x20mm

59114 Driver 1-10V [150mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-40G10FB-C-83