

3,7W / 300lm / 3000K / On/Off / Medium
26° / 50x50mm

64863



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	3,7W
Fluxo	395lm	395lm	300lm
Eficiência	107lm/W	107lm/W	81lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<10

Ângulo de abertura
Medium 26°

Aplicação

Peso
0.08Kg

45x45



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83