

3,7W / 310lm / 3500K / Flood 60° /
50x50mm

64868



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA

| LED | 3500K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 3,7W | 3,7W |
| Fluxo | | 410lm | 310lm |
| Eficiência | | 111lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <22 |

Ângulo de abertura
Flood 60°

Aplicação

Peso
0.08Kg

45x45



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de
materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83