




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 100mA



|  |                     |  |                  |
|--|---------------------|--|------------------|
|  <b>4000K</b> | <b>Fonte de Luz</b> |  | <b>Luminária</b> |
| <b>Potência</b>  | <b>3,7W</b>         |  | <b>3,7W</b>      |
| <b>Fluxo</b>   | <b>415lm</b>        |  | <b>315lm</b>     |
| <b>Eficiência</b>  | <b>112lm/W</b>      |  | <b>85lm/W</b>    |
| <b>LOR</b>   | -                   |  | <b>76%</b>       |
| <b>UGR</b>   | -                   |  | <b>&lt;22</b>    |



Ângulo de abertura  
Flood 60°

Aplicação



Peso  
0.08Kg



45x45



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F  
Identificador modelo BXRH-40G1000-B-83