




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 180mA / 100mA



|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
|  2700K | Fonte de Luz  | Luminária     |
| Potência  | 6,7W / 3,7W   | 6,7W / 3,7W   |
| Fluxo   | 655lm / 365lm | 500lm / 280lm |
| Eficiência  | 98lm/W        | 75lm/W        |
| LOR   | -             | 76%           |
| UGR   | -             | <16           |



Ângulo de abertura  
Spot 20°

Aplicação



Peso  
0.21Kg



65x65



#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

- 59093** Driver On/Off [180mA]  
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]  
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]  
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]  
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]  
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]  
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83