




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 180mA / 100mA



 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	655lm / 365lm	500lm / 280lm
Eficiência	98lm/W	75lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação



Peso
0.21Kg



- Obrigatório

59093 Driver On/Off [180mA]

147x43x30mm

59092 Driver On/Off [100mA]

92x28x21mm

59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

59099 Driver 1-10V [180mA]

130x30x20mm

59098 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83