

Go IP65 Square

6,7W / 3,4W / 800lm / 400lm / 3500K / Flood
48° / 75x75mm

64880



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.


Sistema de encastre através de molas de fixação.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / Driver não incluído

IP65 | 200mA / 100mA



 LED	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Fluxo		1055lm / 530lm	800lm / 400lm
Eficiência		157lm/W	119lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Flood 48°

Aplicação



Peso
0.21Kg



65x65



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59101** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59142** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
140x80x14mm
- 59143** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
140x80x17mm
- 59153** Frosted Glass
ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-35G10FB-C-83