

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / ø45mm


64888



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.  
Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver não incluído  
IP20 / 450mA



 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	460lm	350lm
Eficiência	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condição de funcionamento	-	Current source



Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação

Peso  
0,30Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

**59084** Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

#### Opcional

**59072** 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

**59073** 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

**59074** Louvre

$\varnothing 35 \times 2$ mm

**59075** Difusor Soft

$\varnothing 35 \times 2$ mm

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290L