

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64891



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.
Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver não incluído
IP20 / 450mA



 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	460lm	370lm
Eficiência	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condição de funcionamento	-	Current source



Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação

Peso
0,30Kg



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1\text{mm}$

59073 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1\text{mm}$

59074 Louvre

$\varnothing 35 \times 2\text{mm}$

59075 Difusor Soft

$\varnothing 35 \times 2\text{mm}$

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313L