

Tubo Pro Pendant

43W / 3755lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64921



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		43W	49,9W
Fluxo		5520lm	3755lm
Eficiência		130lm/W	75lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

59147 Acessório de fixação suspenso (>2000mm)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560160