

## Tubo Pro Pendant

34W / 2935lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 1256mm

64926



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	39,1W
Fluxo		4320lm	2935lm
Eficiência		130lm/W	75lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°

Aplicação

Peso



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

59146 Acessório de fixação suspenso

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560234