




Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,1W	2,1W
Fluxo		185lm	85lm
Eficiência		88lm/W	31lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura
Spot 15°


Aplicação



Peso
0,09Kg

mm

Ø33



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59000 Acessório sem aro

ø32x35mm

59036 Acessório com aro

ø38x75mm

59157 Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 to 6 luminárias]

113x24x20mm

Opcional

59083 Removal tool

59001 1/4 CTO

ø17x1,1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1,1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Difusor Soft

ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.