




Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,1W	2,1W
Fluxo		200lm	90lm
Eficiência		95lm/W	33lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação



Peso
0,09Kg



Ø33



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59000 Acessório sem aro

ø32x35mm

Mandatory Acessório com aro

ø38x75mm

Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

Mandatory 158x22x19mm

59157

Driver DALI [1 to 6 luminárias]

Optional 113x24x20mm

59158

Removal tool

Optional

59083

1/4 CTO

Optional ø17x1,1mm

59001

1/2 CTO

Optional ø17x1,1mm

59002

Louvre

Optional ø17x3mm

59003

Difusor Soft

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com ø17x1mm

59004

Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.