

14W / 1220lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72031


Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com  
boa consistência cromática e elevada vida útil.  
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 14W          | 17,1W     |
| Fluxo      |       | 2590lm       | 1220lm    |
| Eficiência |       | 185lm/W      | 71lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
-

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência B  
Identificador modelo 28004774

