

14W / 940lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
301mm

73049



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho  
perfurado em alumínio com acabamento de pintura  
texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 14W          | 17,1W     |
| Fluxo      |       | 1290lm       | 940lm     |
| Eficiência |       | 92lm/W       | 55lm/W    |
| LOR        |       | -            | 73%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Medium 30°

Aplicação

Peso  
-

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E  
Identificador modelo 4053560343H