

42W / 3870lm / 4000K / DALI / Flood 50° /
901mm

73091



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho
perfurado em alumínio com acabamento de pintura
texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 42W | 49,4W |
| Fluxo | | 5100lm | 3870lm |
| Eficiência | | 121lm/W | 78lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <16 |

Ângulo de abertura
Flood 50°

Aplicação

Peso
-

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência
D

Identificador modelo 4053560345H