

5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75049



Design: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)  
em combinação com um refletor secundário,  
integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 5W           | 6,4W      |
| Fluxo      |       | 690lm        | 560lm     |
| Eficiência |       | 138lm/W      | 88lm/W    |
| LOR        |       | -            | 81%       |
| UGR        |       | -            | <16       |



Ângulo de abertura  
Flood 65°

Aplicação



Peso  
-



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate  
☒ .05 Preto Mate

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência D

Identificador modelo 4053560084M