

14W / 1440lm / 4000K / DALI / Flood 65° /
1193mm

75060



Design: OM + Bartenbach GmbH
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)
em combinação com um refletor secundário,
integrado num perfil de alumínio extrudido.
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 14W | 18W |
| Fluxo | | 1800lm | 1440lm |
| Eficiência | | 136lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <13 |




Ângulo de abertura
Flood 65°

Aplicação



Peso
-



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência D

Identificador modelo 4053560084L